

UNIPOL^{MAX}


RECOMENDACIONES PARA SELECCIÓN DE CANGILÓN



PROFUNDIDAD CANGILÓN

MEDIDA DE LA ALTURA TOTAL


Medida de la altura total. Esta medida, en combinación con el diseño propio del cangilón, hace a la determinación del número máximo de cangilones por metro de correa.



LARGO CANGILÓN

MEDIDA EXTERIOR

La correa debe ser más ancha que el largo del cangilón siempre. Se recomienda 12 mm o más de holgura por cada lado del cangilón para cintas de hasta 250 mm de ancho y de 25 mm por lado para correas de más de 250 mm de ancho.



PROYECCIÓN CANGILÓN

MEDIDA HORIZONTAL

Medida horizontal del dorso al extremo del cangilón. La distancia entre el labio del cangilón y el frente del pantalón debe tener la suficiente amplitud como para permitir oscilaciones en vaivén de la correa sin que el cangilón toque la estructura del elevador.

MODELOS DISPONIBLES DE UNIPOL MAX

Modelos	Dimensiones (Largo x Proy. x Prof.)	N° de Perf.	Ø Bulón	Distancia e/Perf.	Cap. Nivel Agua [Lts.]	Peso [Kg]	Cantidad Unidades (Máx. por m)	CAP. (Ton/Hrs). Densidad 0,75
UNIPOL MAX 82	82 x 80 x 60	2	1/4"	43	0,145	0,065	14	16
UNIPOL MAX 100	104 x 100 x 67	2	1/4"	50	0,260	0,070	13	18
UNIPOL MAX 120	123 x 104 x 85	2	1/4"	60	0,362	0,125	11	34
UNIPOL MAX 135	135 x 118 x 88	2	1/4"	70	0,580	0,155	10	40
UNIPOL MAX 145	145 x 120 x 85	2	5/16"	70	0,720	0,145	10	50
UNIPOL MAX 185	187 x 149 x 112	2	5/16"	100	1,645	0,285	8,5	95
UNIPOL MAX 220	220 x 160 x 130	3	5/16"	70	2,340	0,435	7,2	130
UNIPOL MAX 245	250 x 168 x 122	3	5/16"	80	2,620	0,525	7,2	140
UNIPOL MAX 285	290 x 170 x 125	4	5/16"	70	3,285	0,605	7,2	165
UNIPOL MAX 316	316 x 182 x 130	4	5/16"	75	3,975	0,825	7	180
UNIPOL MAX 350	363 x 215 x 150	4	5/16"	85	6,815	1,240	5,7	280
UNIPOL MAX 390	390 x 219 x 168	5	5/16"	70	7,250	1,500	5,7	300
UNIPOL MAX 472	472 x 219 x 166	6	5/16"	75	7,700	1,605	5,8	360